

WALLBOX DUO POWER



Wallbox Duo Power är en billaddare med två uttag och två mätare. Enheten kan dynamiskt dela strömmen mellan de två anslutna bilarna för att optimera laddningsprocessen.



Stabil konstruktion



Brett utbud av kommunikation



Lastbalansering

Produktinformation

Avancerad design

Enhetens design möjliggör valfri anslutning av strömkablarna från toppen eller botten av laddaren. Uteffekten för Wallbox Duo Power är 22 kW per uttag. Som tillval kan enheten utrustas med en Bridge-kommunikationsmodul, som gör att du kan ansluta till Internet via WiFi / Ethernet eller valfritt LTE (GSM). Som standard har enheterna pekknappar för menynavigering.

Stilren design

Höljet är tillverkat av anodiserad aluminium och finns i två färger: silver och grafit svart. Framsidan av enheten är gjord av hårdad plast för att skydda den mot repor. Enheten har två laddningsuttag, en RFID-kortläsare och en OLED-skärm. Dessutom kommuniceras laddarens status via LED-dioder placerade bredvid uttagen.

Kommunikation

Internetanslutning

En Bridge-modul räcker för att styra upp till 90 stationer i laddarnätverket. Använd WiFi, Ethernet eller valfri LTE (GSM), beroende på dina behov.

Dynamisk lastbalansering (DLB)

Att nätverka flera laddstationer tillsammans öppnar vägen för datautbyte mellan dem. Som ett resultat kan de styra den aktuella energiförbrukningen och dela strömmen på ett optimalt sätt.

OCPP-protokoll

Laddarna är kompatibla med OCPP 1.6. Tack vare detta kan du använda valfritt back-office system för uppkoppling och administrering av laddarna.

Wallbox Duo Power med två uttag

Denna laddare ger användaren tillgång till två stycken 22kW laddningsuttag i ett unikt, väldigt kompakt och stilrent utförande. Trots det kompakta utförandet har laddaren alla funktioner som behövs med mycket laddningsmöjlighet på liten yta.



Wallbox Duo Power

TEKNISK SPECIFIKATION

Laddstyrka	2x 1.4 kW — 22 kW
Uttag	2x Uttag (Typ 2)
Kommunikation (OCPP 1.6)**	offline / WiFi, Ethernet / LTE (GSM)
Min. krav på signalkvalitet	WiFi: -60 dBm; GSM: -85 dBm
OLED Display / RFID / knappar	Inbyggd
Dynamisk lastbalansering (DLB)**	DLB
Energimätare	Inbyggd / MID*
Jordfelsbrytare (RCD)**	RCM B / RCD A / RCD B
Uttag med lås	Inbyggd
Stötskydd	IK10
IP Klass	IP54
Temperaturförhållanden	-25°C / +55°C
Höjd (mm)	250
Bredd (mm)	530
Djup (mm)	150

* Certifierad energimätning | ** Tillvalsutrustning



WALLBOX DUO POWER